

Avsnitt Produktspecifikation F2G	Dokument Prod.spec. F2G 200511.doc	Utfärdat av Ulf Billton	Datum 05-11-08	Sida 1 (2)
-------------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---------------

Specifikation F2G

Kemisk sammansättning

Bensylalkohol 80-100%

Tensidlösning 0-10%

Aminlösning 0-10%

Märkning

Stripp-F2G

Produkten är märkt Hälsoskadlig – skadlig vid inandning och förtäring.

Stripp-FE2G

Produkten är märkt Frätande baserat på att tensidlösningen innehåller hög koncentration aminlösning.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Klar vätska homogen vid rumstemperatur.

Flampunkt >93°C

Kokpunkt >200°C

Partiell löslig i vatten.

pH ca 10,9 vid 40 ggr spädning.

Leverans

F2G levereras färdigblandad i fat, IBC eller bulk och skall ej spädas.

FE2G levereras i fat eller IBC och skall ej spädas.

Funktion

Se rapport Produktutvärdering N2G och F2G.

Underhåll

F2G skall kontinuerligt rengöras från färgrester. Eftersom F2G är homogen vid rumstemperatur underlättas en filtrering. Detta innebär att produkten bör kunna köras genom en filterpress.

Avsnitt Produktspecifikation F2G	Dokument Prod.spec. F2G 200511.doc	Utfärdat av Ulf Billton	Datum 05-11-08	Sida 2 (2)
-------------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---------------

F2G styrs i första hand på pH. Således konditioneras F2G utifrån pH-analyser med FE2G som är en alkalisk tensidlösning. FE2G beräknas behöva tillsättas med 1-2 % per månad räknat på det totala badets volym.

Det höga innehållet av bensylalkohol i F2G är återvinningsbart genom destillering.